



SPEKTRA DOMFLOK perl lak

PODROČJE UPORABE

Brezbarvni zaključni premaz s srebrnkastim učinkom za zaščito in dekoracijo notranjih stenskih površin v dnevni prostorih, predsobah, hodnikih, avlah, stopniščih (javni zgradbi, hotelov, stanovanjih,...) in v drugih prostorih.. Primeren za premazovanje visoko kvalitetnih pralnih disperzijskih premazov.

LASTNOSTI

- svilenato sijajni izgled premaza
- transparentni izgled filma
- visoka pralnost
- enostavno čiščenje z neabrazivnimi detergenti

| TEHNIČNI PODATKI | |
|---------------------------|--|
| SESTAVA | akrilna kopolimerna disperzija in posebni dodatki |
| BARVNI TONI | srebrni |
| TONIRANJE | s pigmentnimi pastami, ki so primerne za barve na vodni osnovi, do 3% in z disperzijskimi barvami, ki so primerne za toniranje |
| SIJAJ | EN 13300 – srednji sijaj |
| GOSTOTA | 1,0 – 1.1 kg/l |
| PRALNOST | EN 13300 – razred 1-2 (DIN 53778-S) |
| REDČENJE | voda |
| EU VOC kategorija in meja | IIA(I), 200g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 83g/l |
| EMBALAŽNE ENOTE | 2l, 5 l |
| UPORABNOST | Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži. NE SME ZMRZNITI! |

| NAVODILA ZA UPORABO | |
|--|---|
| NACIN NANAŠANJA | čopič, spatula, tampon, rokavica, krpica, sintetična goba, morska spužva, brizganje |
| POGOJI DELA | temperatura barve, zraka in podlage minimalno +5°C |
| SUŠENJE (T = +20°C, rel. vlažnost 65%) | suh po 4 – 6 urah, popolnoma utrjen pa po 7 dneh |
| IZDATNOST | teoretično: pri enkratnem nanosu 8 (spatola) - 40 (goba) m ² z 1 l Praktična poraba je odvisna od tehnike nanosa. |
| ČIŠČENJE ORODJA | takoj po uporabi z vodo |

PRIPRAVA PODLAGE

Pred nanosom **SPEKTRA DOMFLOK perl laka** mora biti podlaga prebarvana s kvalitetno disperzijsko barvo, ki se uvršča v razred barv, ki so odporne na mokro drgnjenje (**SPEKTRA latex mat** - možno je niansiranje po **HELIOMIX** sistemu). Barva mora biti pred nanosom laka primerno osušena.

PREMAZNI SISTEMI

| PODLAGA | KONČNI PREMAZ |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 2x SPEKTRA latex mat | 1x SPEKTRA DOMFLOK perl lak |

OPOMBE IN POSEBNOSTI

- Lak uporabljamo kot zaključni premaz za doseganje dekorativnega učinka in visoke pralnosti premaza.
 - Lak pred uporabo dobro premešamo. Redčenje je odvisno od tehnike nanosa
 - Lak ob nanosu tvori mlečno obarvan premaz, ko se posuši, je odtenek podlage viden in delno spremenjen zaradi srebrnega barvnega učinka.
 - Površine, ki so pobarvane z nepralnimi disperzijskimi barvami, niso primerne za nanos **SPEKTRA DOMFLOK perl laka** (lahko pride do pokanja in odpadanja barvnega filma). Potreben je nanos zgoraj priporočenega premaza na pravilno pripravljeno in impregnirano podlago.
 - Dekorativni učinek **SPEKTRA DOMFLOK perl laka** je odvisen od načina obdelave še vlažnega premaza z različnimi pripomočki (spatula, goba, krpa, ...)
 - Končni izgled filma je odvisen od podlage. Gladek film enakomernega sijaja je mogoče doseči na zglajenih stenskih površinah, zato morajo biti pred nanosom osnovne barve površine zglajene s **SPEKTRA notranjim kitom** (dvakratni nanos z vmesnim in končnim brušenjem).
 - Čas sušenja se pri nižjih temperaturah in višji zračni vlagi podaljša.
- Lak je popolnoma suh in dokončno utrjen po približno 7 dneh – šele potem ga lahko čistimo z neabrazivnimi detergenti.